

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ



ПАСПОРТ

I. Назначение и характеристики:

1. Тиски изготовлены из высококачественного чугуна, предназначены для закрепления заготовок различной формы при выполнении слесарных операций.
2. Во время работы, тиски должны быть установлены на верстаке, закреплены и затянуты болтами при помощи ключа. Расположите деталь между двумя губками и закрепите ее, повернув ручку для зажима.
3. Во время операций зажима и разжима губок запрещается пользоваться молотком, трубой, это приведет к потере первоначальной точности.
4. При окончании работы тиски нужно очистить от стружки и пыли. Для поддержания тисков в хорошей форме все подвижные части должны быть часто смазаны на ежедневном обслуживании.
5. Эксплуатация тисков должна выполняться в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, которые могут вызвать коррозию.

II. Технические характеристики

Модель	Ширина губок, мм	Высота губок, мм	Макс. раскрытие, мм	Вес, кг
benchvise75	75		75	4
benchvise100	100		100	7
benchvise125	125		125	10
benchvise150	150		155	14
benchvise200	200		200	24
benchvise250	250		250	40

Этот продукт был испытан и признан соответствующим качеству для продажи и применения.

Модель Benchvise - _____.

Проверяющий: _____

Дата: « ____ » _____ 20__ г.